

مشخصات عمومی	
نام محصول	فیلم محافظ شیشه
ظرفیت طرح	۵۰۰ تن
تعداد کارکنان	۱۲ نفر
کاربرد محصول	عایق حرارتی، محافظ در مقابل آفتاب، محافظت در مقابل تشعشعات آفتاب، محافظت در مقابل پرتوهای فرابنفش، محافظت در مقابل شکستگی و خرد شدن شیشه، محافظت در برابر خرابکاری، حفظ حریم خصوصی، جذب کننده آلودگی های صوتی
محل پیشنهادی اجرای طرح	در نزدیکی پتروشیمی تندگویان و یا اطراف شهرهای پرجمعیت
نام مشاور P.F.S	مؤسسه مدیریت و تحلیل کسب و کار ایباکو
تاریخ انجام مطالعه	آبان ۹۲
بررسی بازار	
قیمت فروش محصولات	۱۵۰,۰۰۰ ریال / متر مربع
میزان نیاز داخلی در سال ۱۳۹۱	۸۰۰ تن
میزان تولید داخلی	صفر
بررسی فنی طرح	
تکنولوژی پیشنهادی	-
مساحت زمین	۲,۵۰۰ مترمربع
نوع تجهیزات مورد نیاز	دستگاه پوشش دهی چند لایه و دستگاه پوشش دهی فلزات
نوع و میزان مواد اولیه	PET (۳۰۰ تن)، چسب (۲۵ تن)، پلی متیل متاکریلات (۱۷۵ تن)
محل تأمین مواد اولیه	PET (پتروشیمی تندگویان)، چسب (شرکت نگین الوند) پلی متیل متاکریلات (چین)
بررسی مالی طرح	

نرخ برابری دلار	۲۵۰۰۰ ریال
تعداد سال ساخت	۱ سال
سرمایه ثابت	۲۲,۵۴۰ میلیون ریال
میزان سرمایه گذاری ارزی	۳۸۰,۰۰۰ دلار
سرمایه در گردش	۸,۴۰۵ میلیون ریال
سرمایه کل	۳۰,۹۴۵ میلیون ریال
فروش سالیانه	۱۱۹,۴۳۵ میلیون ریال
نحوه تأمین سرمایه	۳۰٪ آورده نقدی، ۷۰٪ وام بانکی

صاحبان / تأمین کنندگان فناوری

:Coating line

SAM North America LLC، آمریکای شمالی

Frontier Industrial technology Inc، آمریکا

Eurotech Inc، آمریکا

:Casting Film دستگاه

Alpha Marathon، کانادا

FILMEX®، ژاپن

:Deposition دستگاه

ULVAC Product، ژاپن

Angstrom Engineering، کانادا

